EQUIPEMENTS
SOURCES UV/VISIBLE

SOURCES UV/VISIBLE : de surface, de table

UVAHAND 100
Source UVA - Economique
Portative-polyvalente
Surface d'exposition: 160*160 cm

Intensité UV : 120 mW/cm^2



2000-PC ET 5000-PC
Source UV modulable
Surface d'exposition 200x200mm ou 127x127mm
Cabine avec rideau d'obturation optionnel
Ecran amovible avec potence optionnel
Intensité UV : de 75 à 225 mW/cm^2
Ampoule métal halide









SOURCES UV/VISIBLE : Sources ponctuelles

LC 8
Forte puissance : 4,5 W/cm2
Intensité ajustable de 0 à 100%
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Durée de vie de la lampe : 4000 heures

BLUEWAVE 75
Haute intensité : 9 W/cm2
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Utilisation simple

BLUEWAVE 200
Très haute intensité : 17 W/cm2
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Large choix de guide de lumière
simple, bi et triple brins
Utilisation simple
Ajustable de 1% à 100%

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com

RADIOMETRE UV- PROTECTIONS UV
DISTRIBUTEUR DOSEUR - MELANGEUR

RADIOMETRE UV

ACCUL-CAL50

Analyse de la bande spectrale
320 à 395 nm
Mesure des intensités de 1 mw/cm^2
à 40W/cm^2

LUNETTES

Filtrage de 200nm à 540nm
Resistante aux chocs
Conforme aux normes ANSI 787.1.

PROTECTION UV

PLAQUES DE PROTECTION

Filtrage de 200nm à 540nm
Resistantes aux chocs
Couleur : brun
Taille 1000x1000x4 mm
Découpe possible par vous même selon vos besoins

EQUIPEMENTS DE MISE EN ŒUVRE

DOSEUR

Pression 0-7 bars ou 0-1 bars selon la viscosité
Fonctionnement continu ou temporisé
Venturi
Temporisation et affichage digital

MELANGEUR PLANETAIRE
PRESSE TRANSFERT

Mélange ultra rapide, sans bulle
Compact, de table
Dimensions : 25,5x21x29 cm
Poids: 17kg
Pour époxies, silicones…..

Mise en seringue facile et rapide
grâce à la presse transfert

Les informations sur cette fiche sont basees sur des mesures et des donnees que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions reelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 02-2014

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com